

La nostra offerta di prodotti



PA-900

Numero ordine: 17.1190

Amplificatore mixer PA mono

- 1 x 120 W
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 4 ingressi bilanciati Mic/Line
- Mic 1 con priorità e auto-talkover
- contatto supplementare per microfono da tavolo con morsetto a vite
- 1 ingresso Aux
- uscite per altoparlanti mediante morsetti
- uscita Line
- possibilità di inserimento preamplificatori
- regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- alimentazione phantom 21 V per ogni ingresso microfono, commutabile singolarmente
- funzionamento a rete o di emergenza a 24 V
- angoli di montaggio staccabili

Dati tecnici

Canali	5
Zone	-
Potenza nominale	120 dB
Potenza efficace con 2 Ω	
Potenza efficace con 4 Ω	
Potenza efficace con 8 Ω	
Potenza efficace con 100 V	
Potenza efficace con funzionamento a ponte a 4 Ω	
Potenza efficace con funzionamento a ponte 8 Ω	
Potenza musicale totale (P_{MAX})	160 W
Ingressi	3 mV (Mic), 200 mV (Line), 140 mV (Aux)
Banda passante	50-15000Hz, ± 3dB
Filtro crossover	
Frequenza di taglio	



Limiters integrato

Regolazione toni bassi ± 10dB/100Hz

Regolazione toni medi

Regolazione toni alti ± 10dB/10kHz

Rapporto S/R > 92dB

Diafonia

Fattore di distorsione < 2%

Alimentazione ~ 230 V/50 Hz/300 VA,
= 24 V/9 A

Tensione di rete

Frequenza di rete 50 Hz

Potenza assorbita durante il funzionamento 300 VA

Potenza assorbita in standby

Corrente di riposo

Tensione alternativa d'esercizio

Alimentazione alternativa

Temp. di esercizio ammessa 0-40 °C

Dimensioni (lxhxp) 482x88x275mm, 2U

Larghezza 482 mm

Altezza 88 mm

Profondità 275 mm

Unità di altezza 2

Peso 9,9 kg

Collegamenti 4 x XLR (Mic/Line),
1 x RCA L/R (Aux),
contatti a vite (altoparlanti)
