

VINTAGE BASS VB1



Grazie per la fiducia dimostrata con l'acquisto del BEHRINGER VINTAGE BASS VB1. Indicato specificamente per bassi, questo pedale per effetti di ultima generazione produce dei suoni psichedelici ed acustici bassi tipici del P-Funk dei tardi anni '60, una delle maggiori influenze del rap attuale e della scena hip-hop.

Con i filtri del VINTAGE BASS VB1 usa delle diverse frequenze per dare al tuo basso una maggiore presenza per parti ritmiche ed una qualità di alto livello per assoli. Abbiamo aggiunto un circuito di distorsione per arricchire il contesto armonico del suono del tuo basso e per incrementare il range sonoro del tuo strumento.

1. COMANDI



Vista lato superiore

- [1] Attivare il controllo SENSITIVITY per regolare i due filtri dinamici. Potrai constatare che il volume in uscita del tuo strumento influenza anche sull'intensità dell'effetto. Quindi attiva temporaneamente il controllo SENSITIVITY e/o suona più forte con degli accordi più alti per incrementare il campo di scansione dei due filtri.
- [2] Usa il contatto DIST per superare il sound del basso ed aumentare l'azione dei due filtri. In base all'impostazione di [1], l'effetto DIST passa dall'arricchimento armonico (bassa sensitività) alla distorsione percepibile (alta sensitività).
- [3] Il LED si accende una volta attivato l'effetto. Questo led funge inoltre da indicatore del livello della batteria.
- [4] Per attivare/disattivare l'effetto, utilizzare il comando a pedale.
- [5] Per collegare il cavo dello strumento, utilizzare il connettore 1/4" TS INPUT.
- [6] Il connettore 1/4" TS OUTPUT invia il segnale al vostro amplificatore.

Utilizzare il collegamento DC IN per inserire una batteria da 9 V (non in dotazione).

L'ALLOGGIAMENTO BATTERIE è collocato sulla parte inferiore dell'unità. Aprire il coperchio per inserire o sostituire la batteria da 9 V.

⚠️ Il VB1 non è dotato di interruttore on/off. Inserendo la spina nel connettore INPUT, il VB1 si accende. Quando non è in uso, rimuovere la spina dal connettore INPUT in modo da prolungare la durata di vita della batteria.

Il NUMERO DI SERIE è riportato sulla parte inferiore dell'apparecchio.

2. GARANZIA

Per le condizioni di garanzia attualmente in vigore si prega di far riferimento al nostro sito Web <http://www.behringer.com>.

3. DATI TECNICI

Input

Connettore	1/4" TS
Impedenza	220 kΩ

Output

Connettore	1/4" TS
Impedenza	1 kΩ
Alimentazione elettrica	9 V --- , 100 mA regolata BEHRINGER PSU-SB
	USA/Canada 120 V~, 60 Hz
	Europa/Regno Unito/Australia 230 V~, 50 Hz
	Cina/Corea 220 V~, 50/60 Hz
	Giappone 100 V~, 50/60 Hz
Allacciamento alla rete	2 mm DC jack, centro negativo
Battery	9 V tipo 6LR61
Potenza assorbita	15 mA
Dimensioni (A x L x P)	ca. 78 mm x 142 mm x 86 mm
Peso	ca. 0,38 kg

BEHRINGER è sempre impegnata a garantire il massimo livello di professionalità. Di conseguenza è possibile che occasionalmente vengano apportate modifiche ai prodotti esistenti senza preavviso. I dati tecnici e l'aspetto dell'apparecchio possono quindi divergere dalle indicazioni e le illustrazioni riportate.

4. AVVERTENZE DI SICUREZZA

Non usare in prossimità dell'acqua o installare vicino a fonti di calore. Usare solo collegamenti ed accessori approvati. Non tentare di riparare l'apparecchio da sé. Contattare il nostro personale specializzato per eseguire operazioni di manutenzione e riparazione, **in particolare se i cavo di alimentazione e la spina sono danneggiati.**

Specifiche tecniche e aspetto estetico soggetti a modifiche senza preavviso. Le informazioni qui presentate sono aggiornate al momento della stampa. BEHRINGER non si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite subite da persone che abbiano fatto affidamento interamente o parzialmente su qualsivoglia descrizione, fotografia o dichiarazione contenuta nel presente. I colori e le specifiche potrebbero variare leggermente rispetto al prodotto. I prodotti vengono venduti esclusivamente attraverso i nostri rivenditori autorizzati. I distributori e i rivenditori non sono agenti di BEHRINGER e non sono assolutamente autorizzati a vincolare BEHRINGER, né espressamente né tacitamente, con impegni o dichiarazioni. È vietata la riproduzione o la trasmissione del presente manuale in ogni sua parte, sotto qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, inclusa la fotocopiatura o la registrazione di ogni tipo o per qualsiasi scopo, senza espresso consenso scritto di BEHRINGER International GmbH. TUTTI I DIRITTI RISERVATI. © 2007 BEHRINGER International GmbH. BEHRINGER International GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Str. 36-38, 47877 Willich-Muenchheide II, Germania. Tel. +49 2154 9206 0, Fax +49 2154 9206 4903